

Tartályos biztonsági útmutató

A TOTALGAZ kivitelező partnerei az Ön számára a tartályos rendszert az érvényben lévő biztonsági előírásoknak megfelelően telepítik. Az üzemeltetés során kérjük, tartsa be az átadásakor elsajátított kezelési/használati/biztonsági előírásokat!

A tartály környezetében szikrát okozó tevékenység végzése, nyílt láng használata tilos! A gázellátó rendszert kizárólag gázipari szakember helyezheti üzembe! A háztartási tartályos rendszerek üzembe helyezés után szakképesítés nélkül használhatók!

Ügyeljen arra, hogy a TOTALGAZ fuvarozója által felhelyezett záró plombát ne sértse meg! A TOTALGAZ csak az érvényes szabványoknak megfelelő gázt szállít Önnek – MSZ 1601, MSZ EN 589, ISO 9162-, és csak sértetlen plomba esetén tud garanciát vállalni az Ön rendszerének biztonságos és gazdaságos működéséért! (94/2003. (XII. 18.) GKM rendelet)

A fogyasztói gázkészülék nyomás alá helyezését és beszállítását csak szakszerviz végezheti el! Gázkészülékeit évente, de legalább 5 évente vizsgáltsassa felül gázszerelőjével!

• **Ha hosszabb időre elutazik (a fűtési szezont kivéve):**

1. Zárja el egymás után az összes gázzal működő készülék elzáró csapját!
2. Zárja el az épületen kívüli főelzáró szerelvényt!
3. Majd zárja el a tartályon található főcsapot!


• **Ha tüzet észlel:**

Hívja a tűzoltókat (107) valamint Társaságunk 24 órás veszélyhelyzet elhárító ügyeletét: 06 (40) 200 029. személyi sérülés esetén a mentőket (104)!



• **Ha szivárgást észlel a tartályparkban:**

1. Zárja el a főcsapot!
2. Minden gyújtóforrást szüntessen meg (berendezések, nyílt láng)!
3. Ne nyúljon az elektromos kapcsolókhoz a szivárgás közelében!
4. Kapcsolja le az elektromos főkapcsolót, de csak akkor, ha az a szivárgástól távol esik!
5. Hívja Társaságunk 24 órás veszélyhelyzet elhárító ügyeletét: 06 (40) 200 029.



• **Ha a szivárgást belső térben észleli:**

- Az 1-4. tennivalókat megegyeznek a tartályparki szivárgás esetén teendővel.
5. Szellőztessen!
 6. Hívja gázszerelőjét!