



MERKAN N 4128

KENŐANYAG JÁRMŰKAROSSZÉRIÁK KENÉSI PONTJAIHOZ

FELHASZNÁLÁS

- A **TOTAL MERKAN N 4128** kenőzsír karosszéria elemek, ajtópántok, zárszerkezetek kenésére alkalmas.

- Használható -40°C és 80°C közötti hőmérséklettartományban.
- Kiszerezése: aeroszolos flakon.

TULAJDONSÁGOK

- Kiváló mechanikus stabilitás jellemzi.
- Tökéletesen ellátja feladatát víz jelenlétében és alacsony hőmérsékleten is.

- Meggátolja az alkatrészek korrózióját.
- Nem hagy foltot a fényezésen.

JELLEMZŐ ADATOK

MERKAN N 4128	Mérés	Mértékegység	Érték
Szín	-	-	bézs
Szerkezet	-	-	egyenletes, némileg rostos
NLGI fokozat	NLGI	fokozat	1
Szappan	-	-	kalcium
Működési penetráció (60 strokes)	ISO 2137	1/10 mm	305-345
Penetráció -30°C-on	NFT 60-171	1/10 mm	170
Bázisolaj viszkozitása 40°C-on	ISO 3104	mm ² /s	160
Cseppenéspont	ISO 2176	°C	140
Korróziós szám (EMCOR)	ISO 6294	-	0

A megadott jellemző adatok tájékoztató jellegűek.

SPECIFIKÁCIÓK

ISO -L-XDAEA 1
DIN 51502 M1E-40
PSA PEUGEOT CITROEN
(SPA n°X71 3128)