



QUARTZ 5000 15W40

TÖBBFOKOZATÚ MOTOROLAJ BENZIN- ÉS DÍZELÜZEMŰ MOTOROKHOZ

FELHASZNÁLÁS

- A **TOTAL QUARTZ 5000 15W40** motorolajat személygépkocsi és kishaszonjármű benzin-, és dízelüzemű motorokhoz fejlesztették ki.
- A **TOTAL QUARTZ 5000 15W40** motorolaj különösen alkalmas turbófeltöltésű és többszelepes motorokhoz.

- A **TOTAL QUARTZ 5000 15W40** motorolaj a legnehezebb üzemelési körülmények között is használható (városi forgalomban, autópályán), minden évszakban.
- A **TOTAL QUARTZ 5000 15W40** tökéletesen megfelel minden katalizátorral felszerelt gépkocsikhoz. Használható ólommentes üzemanyaggal és LPG-vel üzemelő gépkocsikhoz is.

TULAJDONSÁGOK

- Megfelel az API SL/CF és ACEA A2/B2 szabvány követelményeinek, mely garancia a tökéletes és állandó minőségre.
- A **TOTAL QUARTZ 5000 15W40** ásványi alapanyagokból készült motorolaj.
- A **TOTAL QUARTZ 5000 15W40** magas viszkozitási indexsel rendelkezik és kiemelkedő termikus stabilitás jellemzi.

- A **TOTAL QUARTZ 5000 15W40** kiemelkedő detergens és diszpergens tulajdonságokkal rendelkezik.
- A **TOTAL QUARTZ 5000 15W40** kiemelkedő korrózió és habzástgátló tulajdonságokkal rendelkezik.
- A **TOTAL QUARTZ 5000 15W40** a motor legkényesebb részeit is tisztán tartja, és megvédi a fokozott kopástól.

JELLEMZŐ ADATOK

QUARTZ 5000 15W40	Mértékegység	SAE 15W40
Sűrűség 15°C-on	kg/m ³	888
Viszkozitás 40°C-on	mm ² /s	110
Viszkozitás 100°C-on	mm ² /s	14,3
Viszkozitási index	-	135
Lobbanáspont, Cleveland	°C	234
Folyáspont	°C	-30

A megadott jellemző adatok tájékoztató jellegűek.

SPECIFIKÁCIÓK

API SL/CF
ACEA A2/B2
PSA PEUGEOT CITROEN GASOLINE