

ÍRÁSBELI UTASÍTÁS

Baleset és veszélyes helyzetek elkerülésére

Veszélyes áruk közúti tartányjárműves szállításához

RAKOMÁNY

SZÉNHYDROGÉN-GÁZ KEVERÉK, CSEPPFOLYÓSÍTOTT, M.N.N. , (A1 keverék), 2 osztály, UN 1965
SZÉNHYDROGÉN-GÁZ KEVERÉK, CSEPPFOLYÓSÍTOTT, M.N.N. , (PROPÁN), 2 osztály, UN 1965
Gázfázisban szintelen, folyékony állapotban fehér, ködszerű, jellegzetesen szagosított anyag.

A VESZÉLY JELLEGE

- Fő veszély: TŰZ- ÉS ROBBANÁSVESZÉLYES!
- Rendkívül gyúlékony. A levegővel robbanó keveréket alkot. Hő, szikra vagy láng hatására könnyen meggyullad.
- A tartályban felmelegedés hatására nyomásnövekedés jön létre, felhasadásveszélyt okoz.
- A gáz a levegőnél nehezebb és a talajon szétterjed. Összegyűlik az alacsony vagy zárt területeken (csatornák, pincék). Belélegezve fulladást okoz a levegő kiszorításával.

SZEMÉLYI VÉDELEM (a járművezető által használandó személyi védőeszközök)

- Lángálló védőruha, védőkesztyű, antisztatikus védőcipő, védőszemüveg vagy arcvédő, pamut felső/alsónemű (elektrosztatikusan nem feltöltődő).

A JÁRMŰ VEZETŐJE ÁLTAL VÉGREHAJTANDÓ ÁLTALÁNOS INTÉZKEDÉSEK (veszélyhelyzetben)

- Motort leállítani, telepfőkapcsolót kikapcsolni!
- Gyújtóforrásokat eltávolítani! Dohányzást, nyílt láng használatát megtiltani!
- Baleset helyszínének biztosítása a Tűzoltóság megérkezéséig, illetéktelen személyek távoltartása a figyelmeztető jelzők használatával (a távolságot a Tűzoltók 300 m-en túlra is kiterjeszthetik)!
- Szél felőli oldalon tartózkodni!
- **Tűzoltóság (105), Rendőrség (107), személyi sérülés esetén a Mentők (104) értesítése!**

A JÁRMŰ VEZETŐJE ÁLTAL VÉGREHAJTANDÓ KIEGÉSZÍTŐ ÉS KÜLÖNLEGES INTÉZKEDÉSEK

- A gáz szabadba kerülése esetén a közeli csatornaaknába bejutását megakadályozni: lefedni min. **1 m² fóliával**, és lapát segítségével földdel körberakni. Kisebb szivárgások megszüntetéséhez szükséges, a járműre egyedileg összeállított, szikrát nem okozó szerszámok.

TŰZ

- **Tűzoltóság (105), Rendőrség (107) azonnali értesítése!**
- Ha a láng életet, testi épséget veszélyeztet, a kisebb járműtüzek oltását a porraloltókkal meg kell kísérelni. A tartányt porlasztott vízzel hűteni kell a Tűzoltóságnak. A rakománytüzet a gépkocsivezetőnek oltani tilos!

ELSŐSEGÉLY (a szállított áruval való érintkezéskor)

- Folyadékállapotban bőrre kerülve súlyos fagyási sérülést okoz.
- A gázzal szennyezett területről a sérültet friss levegőre kell vinni, szükség szerint lélegeztetni!
- Égési (fagyási) sérülés esetén gondoskodni a fertőzésveszély elhárításáról. Az égési felületet szabadon kell hagyni, esetleg tiszta ivóvízzel hűteni és a Mentőket **(104)** hívni.
- A legkisebb személyi sérülés gyanúja esetén is az orvosi segélynyújtásról gondoskodni kell: azonnal hívni a Mentőket **(104)** vagy a helyi orvosi ügyeletet.

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓ

- Bármilyen, a rakománnyal összefüggő kérdés esetén a TOTAL HUNGARIA Kft. műszaki hibabejelentő telefonszámát kell felhívni: **06 40/200-029**.

2008. 03. 01. Érvényes visszavonásig.
(Rátz György, veszélyesáru-szállítási biztonsági tanácsadó,
30/947-3960, BT-V-02039UN/18-230/12.)

P. H.

Sorszám: _____ / _____